

ÇİMENTO

Çimento Yayılma Tablası



Çimento, kireç ve harç kıvamının belirlenmesinde kullanılır. Elle çalıştırılan modellere ilaveten, motorlu modellerde mevcuttur

Elle çalıştırılan modellerde düşme hızı, kullanıcı tarafından el çarkı döndürülerek ayarlanmakta olup motorla çalışan modellerde ise, mekanik bağlantı parçaları ve motor yardımıyla, yayılma tablasının standarda uygun sayı ve sürede düşme yapması sağlanır. Cihaz devir sayacı üzerinde görüntülenen önceden ayarlanmış sayıya ulaştığında, cihaz otomatik olarak durur.

Yayılma tablası, pirinç yayılma kalıbı ve Ø40x200 mm ölçülerinde 250 gr ağırlığında pirinç kaplı pirinç tokmak ile beraber verilir.

EN modelde 300 mm çaplı tabla, paslanmaz çelikten edilmiştir. Taban çapı 100 mm, üst yüz çapı 70 mm ve yükseklik 60 mm olan kesik koni şekilli kalıp ise pirinçten imal edilmiştir.

ASTM modelde 254 mm çaplı tabla ile taban çapı 100 mm, üst yüz çapı 70 mm ve yükseklik 50 mm olan kesik koni şekilli kalıp pirinçten imal edilmiştir

Cihaz pirinç yayılma kalıbı ve tokmağı ile birlikte verilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Vikat Test Set (Manuel)

PCE-152E



Üç Gözlü Kalıp, 40.1x40x160mm

PCE-171



Sarsma Cihazı (Şok masası)

PCE-309

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

