

MADEN & CEVHER

Yüksek Kapasiteli Çeneli Kırıcı



PGE-125 yüksek kapasiteli Çeneli Kırıcı, laboratuvar ve endüstriyel tesislerde sert ve kırılğan malzemelerin (toprak, kayaç, maden, çimento, klinker, cam, hammadde, seramik, kömür, metal oksitler vb.) ön kırma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 300 × 200 mm çene giriş ağzına sahip olan sistem, 10-20-30-40-50-60 mm aralığında ayarlanabilir çıkış tane boyutu ile farklı proses gereksinimlerine esnek çözüm sunar. 11 kW / 1000 d/d motor gücüyle çalışan makine 380 V besleme gerilimine sahiptir ve yıldız-üçgen kalkış yapabilen elektrik panosu ile donatılmıştır. Operatör güvenliği için acil stop butonu standart olarak bulunmaktadır. Kırılacak malzemenin cinsi ve hedeflenen tane boyutuna bağlı olarak 1.000 - 3.000 kg/saat yüksek kapasite aralığında çalışabilmektedir. Makinenin dış gövdesi ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon olarak imal edilmekte, pitman parçası ise çelik dökümden üretilmektedir. Kaynaklı imalat sonrası gerilim giderme işlemi uygulanan kırıcı gövdesi, CNC tezgâhlarda hassas şekilde işlenmektedir. Tahrik sisteminde ağır tip volan kasnak kullanılmakta olup, çeneler 16-18 Mn ve %1,5 Cr alaşımlı dökümden imal edilerek ısıtıl işlem görmektedir; bu sayede sert ve çok sert cevherlerin kırılmasına uygundur. Döküm çeneler değiştirilebilir yapıdadır. Makine çelik platform üzerine monteli olup, kırılan malzeme platform alt kısmında yer alan tekerlekli ürün toplama haznesinde biriktirilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı

PGE-125.1



Bıçaklı Öğütücü / Kesme Değirmeni

PGE-131

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

