GRANULATS

Machine d’essai de la valeur d’impact des granulats (AIV)



L’appareil de valeur d’impact des granulats (AIV) est utilisé pour évaluer la résistance des granulats aux chocs ou impacts soudains, fournissant une mesure relative de leur ténacité, essentielle pour l’évaluation des matériaux utilisés dans la construction routière et d’autres applications de génie civil.

L’essai consiste à compacter une masse spécifiée de granulats dans une coupelle en acier, puis à la soumettre à une série d’impacts contrôlés à l’aide d’un marteau standard. Le degré de fragmentation est ensuite déterminé par tamisage et par le calcul du pourcentage de fines produites.

Cet appareil est adapté aux granulats passant au tamis de 14,0 mm et retenus sur le tamis de 10,0 mm, garantissant la conformité aux procédures d’essai normalisées.

Construit en acier robuste et résistant à la corrosion, l’appareil assure durabilité et fiabilité lors d’essais répétés. Équipé d’un compteur de chocs et d’un mécanisme de libération du marteau, il permet un contrôle précis et une répétabilité des impacts, améliorant ainsi l’exactitude des résultats d’essai.

Remarque : les tamis doivent être commandés séparément.

Normes Associées

BS 812:112

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Testeur abrasion pour pierres naturelles et carreaux en béton

PAG-411



Diviseur d’échantillon (Boîte à riffles)

PAG-418



Separateur dechantillons a grande capacite

PAG-412

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.