BETON

Moules pour éprouvettes de béton



Moules cubiques

Les moules cubiques en acier inoxydable, en fonte et en plastique rigide haute résistance sont fabriqués conformément aux dimensions, aux tolérances géométriques et aux exigences techniques définies par les normes nationales et internationales applicables. Les moules en fonte sont constitués d'un corps en quatre parties solidement verrouillé sur une plaque de base, garantissant un montage, un démontage et un nettoyage aisés. Fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, ils offrent une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie.

Les moules en plastique rigide sont réalisés en une seule pièce par procédé de moulage par injection. Leur conception légère et robuste les rend particulièrement adaptés aux applications sur chantier. Les éprouvettes en béton peuvent être démoulées rapidement et en toute sécurité à l'aide d'air comprimé, sans endommager ni l'éprouvette ni le moule.

Moules cylindriques

Les moules cylindriques en acier, en plastique et en plastique avec base en acier sont fabriqués conformément aux dimensions, aux tolérances géométriques et aux exigences techniques définies par les normes nationales et internationales applicables. Ils sont constitués de deux éléments : un corps cylindrique et une plaque de base. Le corps est solidement verrouillé sur la base, permettant un montage, un démontage et un nettoyage rapides et faciles. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité résistants à la corrosion, ces moules garantissent une excellente résistance mécanique, une grande stabilité dimensionnelle et une longue durée de vie.

Moules pour poutres

Les moules pour poutres en acier sont fabriqués conformément aux dimensions, aux tolérances géométriques et aux exigences techniques définies par les normes nationales et internationales applicables. Fabriqués en matériaux à haute résistance mécanique et résistants à la corrosion, ils assurent une excellente durabilité ainsi qu'une grande

précision dimensionnelle. Le corps du moule, composé de deux parties, est solidement verrouillé sur la plaque de base, permettant un montage, un démontage et un nettoyage faciles tout en facilitant les opérations de préparation et de démoulage des éprouvettes.

PCO-220.1	Moule cubique, 150x150x150 mm en plastique
PCO-220.2	Moule cubique, 100x100x100 mm en plastique
PCO-220.3	Moule cubique, 150x150x150 mm en acier
PCO-220.4	Moule prismatique, 100x100x400 mm en acier
PCO-220.5	Moule triple (3empreintes), 70x70x280 mm en acier
PCO-220.6	Moule prismatique (poutre), 150x150x600 mm en acier
PCO-220.7	Moule cylindrique, 150x300 mm en acier
PCO-220.8	Moule triple (3 empreintes), 150x150x150 mm en acier
PCO-220.9	Moule cylindrique, 150x300 mm en plastique
PCO-220.10	Moule cylindrique, 160x320 mm en acier

Normes Associées

EN 12390-1, ASTM C78, C293, C192, C470

Galerie de Produits





Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Récipient de Masse Volumique

PCO-235



Cône d'Abrams complet Pro

PCO-201.EP



Cadre de Surfaçage pour Éprouvettes Cylindriques

PCO-222

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.