BETON

Cadre de Surfaçage pour Éprouvettes Cylindriques



Le cadre de surfaçage pour éprouvettes cylindriques est conçu pour les opérations de surfaçage au soufre-graphite des éprouvettes cylindriques en béton avant les essais de résistance à la compression. Utilisé en combinaison avec un pot de fusion du soufre, il permet d'obtenir des surfaces d'appui parfaitement planes et perpendiculaires à l'axe de chargement, garantissant une répartition uniforme de la charge et la conformité aux normes d'essai applicables.

Le cadre de surfaçage est fourni avec des plaques de surfaçage interchangeables permettant de s'adapter à différents diamètres d'éprouvettes.

Plaques de surfaçage standard :

- Plaque de surfaçage pour éprouvettes cylindriques Ø75 mm
- Plaque de surfaçage pour éprouvettes cylindriques Ø100 mm
- Plaque de surfaçage pour éprouvettes cylindriques Ø150 mm

Plaques de surfaçage en option :

- Ø40 mm
- Ø65 mm
- Ø82 mm
- Ø110 mm
- Ø160 mm

Normes Associées

EN 12390–3, 12390-1, 12504-1; ASTM C31, C192, C617, C39, C42; AASTHO T23, T126

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



SCC - Appareil en forme de boite L

PCO-208



Cône d'Abrams complet Pro

PCO-201.EP



Bac de Conservation Thermostaté

PCO-221

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.