BETON

Aéromètre pour Béton



L'aéromètre pour béton est utilisé pour déterminer la teneur en air du béton frais par la méthode de pression. L'appareil est composé d'une cuve cylindrique à bride d'une capacité de 7 litres et d'un couvercle à bride intégrant un manomètre, une pompe manuelle intégrée, une chambre d'air, une vanne de purge d'air ainsi que des vannes de remplissage et de vidange d'eau. Sa conception robuste garantit des mesures rapides, précises et répétables aussi bien en laboratoire que sur chantier.

Caractéristiques et Avantages

- Aéromètre de type B.
- Cuve de mesure de 7 L.
- Mesure directe de la teneur en air en pourcentage (%).
- Manomètre à lecture directe permettant une détermination rapide et précise de la teneur en air.
- Convient aux bétons contenant des granulats de diamètre nominal maximal de 50 mm.
- Pompe manuelle intégrée, ne nécessitant aucun équipement de pressurisation externe.
- Construction robuste en matériaux résistants à la corrosion, garantissant une longue durée de vie et une grande fiabilité.
- Système de verrouillage assurant une parfaite étanchéité et des résultats d'essais hautement répétables.
- Adapté aux applications de contrôle qualité en laboratoire et sur chantier.

Normes Associées

EN 12350–7, ASTM C231, AASHTO T152

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Machine d’essai pour tuyaux en béton

PCO-HPT



Marteau Schmidt de type N pour beton

PCO-500.1



Machine essai de flexion automatique & type C

PCO-F.WT

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.