GRANULATS

Appareil d'Essai de la Valeur de Concassage des Granulats (ACV)



L'appareil d'essai de la valeur de concassage des granulats (ACV) est utilisé pour déterminer la résistance des granulats au concassage sous l'application progressive d'une charge de compression. La valeur de concassage des granulats (ACV) obtenue à l'issue de l'essai fournit une évaluation comparative de la résistance mécanique des granulats. L'appareil est disponible en deux versions : Ø150 mm (standard) et Ø75 mm.

Caractéristiques et Avantages

- L'ensemble comprend un cylindre, un piston (plongeur), une plaque de base, une tige de damage et une mesure cylindrique.
- Le cylindre, le piston et la plaque de base sont fabriqués en acier allié spécial, traité thermiquement jusqu'à une dureté de 650 HV (57,8 HRC).
- Tous les composants métalliques sont protégés par un revêtement anticorrosion, garantissant une longue durée de vie.
- Fabriqué en totale conformité avec les exigences de la norme BS.

PAG-414.1 Ø 75 mm

PAG-414.2 Ø 150 mm

Normes Associées

BS 812:110

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Secoueur equivalence de sable

PAG-402



Tamis à flocons

PAG-420



Machine d’essai de la valeur d’impact des granulats (AIV)

PAG-413

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.