ASPHALT & BITUME

Pycnomètre sous vide



Le Pycnomètre sous Vide est conçu pour déterminer la masse volumique théorique maximale et la densité des mélanges bitumineux non compactés à 25 °C (77 °F). Il permet également de déterminer rapidement la teneur en bitume, la masse volumique apparente des granulats, la masse volumique des mélanges bitumineux compactés ainsi que le pourcentage de vides d'air dans l'échantillon.

Fabriqué en plexiglas transparent, l'appareil permet une observation claire de l'échantillon et du processus d'essai.

Fourni en standard avec :

- Vanne et manomètre
- Clips – 4 pièces
- Fiole à filtre – 500 ml

La pompe à vide n'est pas incluse et doit être commandée séparément.

Normes Associées

ASTM D2041, EN 12697-5, EN 13108

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Machine automatique d’essai de stabilité Marshall

PAS-150.TS



Pénétromètre Entièrement Automatique pour Bitume

PBI-222



Appareil automatique de point de ramollissement (Anneau et

PBI-125.1

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.